meiwa

ＮＥＴＩＳ登録ランマのご紹介

【待望】のＮＥＴＩＳ低騒音ランマシリーズ ここに完成！

登録番号：ＨＲ－１２００１１－Ａ

RTX55DU

RTX60DU

RTX75DU

RTX80DU

HR-120011-A 検索

平成24年11月ＮＥＴＩＳ登録

株式会社明和製作所

平成24年11月

ＮＥＴＩＳ低騒音ランマＲＴＸ（Ｕ）シリーズ装備・諸元説明

特許取得の防音カバー

特許第４４７２４４７号

特許名称：サブクリーナ一体型エンジンカバー

特許カバーの特長：

①ダブルクリーナの役割

②防音効果

③土砂や雨、雪からのエンジン保護

④燃料の紫外線対策

型式	質量 kg	全高 mm	全幅 mm	全長 mm	打撃板幅 mm	打撃板長さ mm	打撃数 Hz	＊打撃力(平均) kN	搭載エンジン
RTX55DU	63	1030	385	730	270	330	10.8	28.0	スバルＥＨ０９
RTX60DU	63	1030	385	730	270	330	10.8	29.4	スバルＥＨ０９
RTX75DU	77	1055	430	730	270	330	10.8	34.6	スバルＥＨ１２
RTX80DU	77	1055	430	730	270	330	10.8	36.0	スバルＥＨ１２

＊打撃力は、自社基準で自社測定の結果。

装備詳細

【業界初】

防音カバーを
永久保証！

＊保証期間は、本体寿命までです。
＊通常の使用での破損のみの保証です。

騒音値（従来機の差の比較機種は、RTX55DU/60DUがRT-50R, RTX75DU/80DUがRT-70R）

型式	5ｍ騒音値 dB(A)	従来機との差 dB(A)	7ｍ騒音値 dB(A)	従来機との差 dB(A)	音響パワーレベル dB(A)	従来機との差 dB(A)	作業者耳元騒音値 dB(A)	従来機との差 dB(A)
RTX55DU	79.4	3.2	75.8	2.3	100.6	5.5	89.0	5.6
RTX60DU	78.8	3.8	76.0	2.1	101.0	5.1	88.4	6.2
RTX75DU	81.1	3.5	77.7	2.8	101.5	5.8	89.8	6.6
RTX80DU	81.2	3.4	77.8	2.7	101.7	5.6	89.5	6.9
従来機 RT-50R	82.6	—	78.1	—	106.1	—	94.6	—
従来機 RT-70R	84.6	—	80.5	—	107.3	—	96.4	—

＊騒音値は、自社測定の結果。